



Miljø- og
Fødevarerministeriet

Folketingets Miljø- og Fødevarerudvalg
Christiansborg
1240 København K

Den 22 juni 2020

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 987 (MOF alm. del) stillet 29. maj 2020 efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Spørgsmål nr. 987

”Vil ministeren redegøre for, hvilke krav der stilles til renligheden af urensset spildevand, når det udledes direkte i havet og vandløb?”

Svar

Det er kommunerne, der stiller krav om eventuel rensning i udledningstilladelserne. Der vil typisk være krav om, at overløbsbygværket skal være udstyret med rist og skumbrædt. Dertil er der regler for, hvad virksomheder og hustande må tillade kloakken.

Almindelige overløb sker via overløbsbygværker, hvor det opblandede spildevand og regnvand efter en mekanisk rensning i form af passage gennem en rist og skumbrædt, ledes ud til et vandmiljøet. Hvis overløb finder sted inde på selve renseanlægget, vil spildevandet typisk gennemgå en mekanisk rensning i form af passage gennem sand- og fedtfang og rist, før det bliver ledt uden om den biologiske rensning til vandmiljøet.

Lea Wermelin

/

Kristian Hovgaard Juul-Larsen