



Transportministeriet

Transportministeren

Transportudvalget
Folketinget

9. september 2025
2025-3586

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 12. august 2025 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Leila Stockmarr (EL).

Spørgsmål nr. 502:

Vil ministeren oplyse, hvordan kravene til totalmængder af miljøfremmede stoffer i implementeringsredegørelse for Lov om anlæg af Lynetteholm måles, når mængden af udledt fortrængningsvand, ifølge ministerens svar til Transportudvalget, ikke måles, Jf. TRU alm. del – endeligt svar på spørgsmål 425 (Transportudvalget 2024/25)?

Svar:

Jeg har anmodet By & Havn om bidrag i sagen, og de har oplyst følgende:

"I Implementeringsredegørelsens kapitel 7, vilkår E5, redegøres der grundigt for grundlaget for vilkårene for det vand, der udledes fra Lynetteholm. Der skelnes i Implementeringsredegørelsen mellem udledning af vand via pumpe og det vand, der fortrænges gennem perimeterdæmningen.

Fortrængningsvand

Lynetteholms perimeter består af en stendæmning, der er bygget op omkring en kerne af sand, der fungerer som et filter. Filteret sikrer, at det vand, der fortrænges gennem perimeterens sandkerne, bliver filteret. Dermed reduceres indholdet af forurenede stoffer i fortrængningsvandet, inden det udledes til Øresund.

Der er fastsat kravværdier for miljøfarlige stoffer og for næringsstoffer for at sikre, at koncentrationerne af de relevante stoffer i det udledte fortrængningsvand ligger inden for de værdier, der er vurderet i ansøgningen om miljøgodkendelse samt i miljøkonsekvensvurderingen.



Der er i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten og i ansøgningen om miljøgodkendelse i forhold til fortrængningsvandet redegjort for fortrængningsvandets bidrag af miljøfarlige forurenende stoffer til det tilstødende vandområde. Der er bl.a. taget udgangspunkt i erfaringerne fra opfyldet i Nordhavn. Redegørelsen beskriver ved beregninger, at følgende er opfyldt:

1. at udledningen ikke medfører overskridelse af miljøkvalitetskrav (vand, sediment og biota) i det modtagende vandområde jf. Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, BEK 1625, af 19/12/2017,
2. at udledningen ikke hindrer opfyldelse af vandområdets miljømål jf. vandområdeplan 2015-2021.
3. at udledningen ikke hindrer opfyldelse af de miljømål for havområder, som er fastsat i medfør af lov om havstrategi
4. at koncentrationen for stoffer, der har tendens til at blive akkumuleret i sedimenter eller biota, ikke stiger i væsentlig grad i sedimenter og relevant biota.

Der er på baggrund af ovenstående ikke iværksat yderligere tiltag for at overvåge fortrængningsvandet, og der er således ikke stillet krav i implementeringsredegørelsen om, at der skal undersøges for totalmængder af miljøfremmede stoffer i fortrængningsvandet.

Udledning af vand via pumpe

Udover vand, der fortrænges gennem perimeteren, pumpes der også vand fra bassinet til Øresund. I forhold til det vand, der udledes via pumpe, er der for miljøfarlige forurenende stoffer fastsat en generel kravværdi, der skal være overholdt som gennemsnit over et år, en maksimal kravværdi, der ikke må overskrides i enkeltmålinger samt en maksimal udledt årlig mængde.

Som det fremgår af Implementeringsredegørelsen, er kravværdierne generelt baseret på tilstrækkeligt konservative betragtninger, således, at Miljøstyrelsen har vurderet, at disse var repræsentative.

Miljøstyrelsen har vurderet, at det er belyst i miljøkonsekvensrapporten og ansøgningen om godkendelse, at følgende er opfyldt for udledningen:

1. Udledningen lever op til bedste tilgængelige teknologi
2. Udledning af miljøfarlige forurenende stoffer vil ikke medføre, at der sker overskridelser i vandområdet uden for den tilladte blandingszones rand
3. Udledningen vil ikke medføre væsentlig ophobning i sediment og biota



4. At udledningen ikke hindrer opfyldelse af de miljømål for havområder, som er fastsat i medfør af lov om havstrategi

I henhold til vilkår E7 i Implementeringsredegørelsen skal der udtages prøver af udledningen via pumpe. Prøverne udtages som flowproportionale prøver over et døgn. Der udtages prøver minimum én gang hver måned i de måneder, hvor der sker udledning fra Lynetteholm. Der udtages minimum seks prøver årligt.

Samlet vurdering for miljøfarlige stoffer

Miljøstyrelsen har dermed samlet set vurderet, at der ikke er en væsentlig påvirkning ved hverken punktudledning eller udsivning.

By & Havn afrapporterer til Trafikstyrelsen og Københavns Kommunes i overensstemmelse med de fastsatte vilkår. Resultaterne fra miljøovervågningsprogrammerne gøres offentligt tilgængelige på By & Havns hjemmeside, efterhånden som rapporteringen er godkendt af myndighederne.”

Med venlig hilsen

Thomas Danielsen